НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные Wellmix, каталог TD 07.09.2026

Wellmix TD 50-60/2

15 кВт
50 м³/ч · 60 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

- TD — 2-полюсный
- 2900 об/мин
- DN50 in-line

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 18




Номинальная точка: 50 м³/ч · 60 м (кривая «-60/2» на графике TD 50)

Основные данные

- **Двигатель:** 15 кВт (P2) · 3 × 380 В, 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчики в каталоге не предусмотрены (PTC — от 55 кВт)
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN50 / DN50, в одну линию
- **Давление:** 12 бар (опционально 16 бар)
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %; −20…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, колесо, фонарь — чугун HT200; вал — нерж. сталь 20Cr13; кольца — NBR
- **Уплотнение:** торцевое сильфонное BQQE: карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
196 кг



Габаритный чертёж — каталог Wellmix TD, стр. 19

L1	440	L2	220
H1	115	H2	225
H3	840	D	350
B1	314	B2	261
B3	171	B4	163
B5	144		

Скачать на сайте: каталог Wellmix TD (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix TD от 07.09.2026: стр. 19 (артикул, P2, номинал, масса, размеры), 18 (график), 3, 4, 7–9, 13 (условия, материалы, двигатель).