НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Погружной канализационный насос · данные Wellmix, каталог 27.10.2026

Wellmix 100WQ2-120-50-37/4_380V

37 кВт
120 м³/ч · 50 м




Насос WQ2 — изображение из каталога Wellmix.

Исполнение

- WQ2 — погружной канализационный
- 4-полюсный · 3~380 В
- DN100 · проход 32 мм

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 34




Номинальная точка: 120 м³/ч · 50 м (кривая 120-50-37-4)

Основные данные

- **Двигатель:** 37 кВт (номинальная мощность двигателя) · 3 × 380 В, 76,7 А · 50 Гц · 4 полюса · IP68, класс F, IE3
- **Защита:** биметаллический термовыключатель в обмотках, датчик воды в масляной камере; PTC/PT100 — по запросу
- **Свободный проход:** 32 мм
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланец DN100, PN6, отв. 4×18; авт. трубная муфта или свободная установка
- **Жидкость:** сточные воды, до +40 °C, pH 4–10; погружение до 5 м
- **Материалы:** корпус насоса, рабочее колесо (закрытое), масляная камера — чугун; вал — нерж. сталь
- **Уплотнение:** двойное торцевое, карбид кремния / карбид кремния; масляная камера

Габариты, масса, документы

Масса
442 кг



Габаритный чертёж — каталог Wellmix WQ2, GNWQ, стр. 35

A	598	**B**	475
H	1430	**H1**	900
H2	158	**D1**	100
D2	170	**D3**	210
nxd	4x18		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WQ2, GNWQ (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix WQ2, GNWQ от 27.10.2026: стр. 35 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 34 (график), 4–7 (условия, материалы, двигатель).