НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Погружной канализационный насос · данные Wellmix, каталог 27.10.2026

Wellmix 150WQ2-150-10-7,5/2_380V

7,5 кВт
150 м³/ч · 10 м




Насос WQ2 — изображение из каталога Wellmix.

Исполнение

- WQ2 — погружной канализационный
- 2-полюсный · 3~380 В
- DN150 · проход 36 мм

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 30




Номинальная точка: 150 м³/ч · 10 м (кривая 150-10-7,5-2)

Основные данные

- **Двигатель:** 7,5 кВт (номинальная мощность двигателя) · 3 × 380 В, 18,3 А · 50 Гц · 2 полюса · IP68, класс F, IE3
- **Защита:** защита от перегрева, пропадания фазы и перегрузки по току
- **Свободный проход:** 36 мм
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланец DN150, PN6, отв. 8×18; авт. трубная муфта или свободная установка
- **Жидкость:** сточные воды, до +40 °C, pH 4–10; погружение до 5 м
- **Материалы:** корпус насоса, рабочее колесо (закрытое), масляная камера — чугун; вал — нерж. сталь
- **Уплотнение:** двойное торцевое, карбид кремния / карбид кремния; масляная камера

Габариты, масса, документы

Масса
57 кг



Габаритный чертёж — каталог Wellmix WQ2, GNWQ, стр. 31

A	340	**B**	295
H	680	**H1**	570
H2	143	**D1**	150
D2	225	**D3**	265
nxd	8x18		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WQ2, GNWQ (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix WQ2, GNWQ от 27.10.2026: стр. 31 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 30 (график), 4–7 (условия, материалы, двигатель).