НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Погружной канализационный насос · данные Wellmix, каталог 27.10.2026

Wellmix 65WQ2-25-18-2,2/2_380V

2,2 кВт
25 м³/ч · 18 м




Насос WQ2 — изображение из каталога Wellmix.

Исполнение

- **WQ2 — погружной канализационный**
- **2-полюсный · 3~380 В**
- **DN65 · проход 23 мм**

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 14




Номинальная точка: 25 м³/ч · 18 м (кривая 25-18-2,2-2)

Основные данные

- **Двигатель:** 2,2 кВт (номинальная мощность двигателя) · 3 × 380 В, 5,3 А · 50 Гц · 2 полюса · IP68, класс F, IE3
- **Защита:** защита от перегрева, пропадания фазы и перегрузки по току
- **Свободный проход:** 23 мм
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланец DN65, PN6, отв. 4×14; авт. трубная муфта или свободная установка
- **Жидкость:** сточные воды, до +40 °C, pH 4–10; погружение до 5 м
- **Материалы:** корпус насоса, рабочее колесо (закрытое), масляная камера — чугун; вал — нерж. сталь
- **Уплотнение:** двойное торцевое, карбид кремния / карбид кремния; масляная камера

Габариты, масса, документы

Масса
30 кг



Габаритный чертёж — каталог Wellmix WQ2, GNWQ, стр. 15

A	251	**B**	200
H	520	**H1**	410
H2	100	**D1**	65
D2	130	**D3**	160
nxd	4x14		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WQ2, GNWQ (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix WQ2, GNWQ от 27.10.2026: стр. 15 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 14 (график), 4–7 (условия, материалы, двигатель).