НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Wellmix, каталог WRS, WRE 23.10.2026

Wellmix WRS 32-120Ff (220 В)

500 Вт P1
до 10 м³/ч · до 12 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

WRS фланцевый | 1 скорость | фланцы DN32 GB/T · 1 × 220 В

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 20




Hmax 12 м · Qmax 10 м³/ч (таблица); верхняя кривая — одна скорость

Основные данные

- **Двигатель:** P1 500 Вт, ток 2,5 А · 1 × 220 В, 50 Гц · IP44
- **Режимы:** 1 скорость
- **Тепловая защита:** есть
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN32 GB/T (стандарт GB/T), D — / k 90 / отв. 11,5 мм
- **Жидкость:** вода или гликоль до 50 %, чистая, без волокон; +2…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Давление:** до 10 бар; мин. давление на входе не приведено
- **Корпус:** чугун; катафорезное покрытие внутренних поверхностей; мокрый ротор

Габариты, масса, документы

Масса
9,3 кг



Габаритный чертёж — каталог Wellmix WRS, WRE, стр. 20

L	220	**H1**	234
H2	49	**B1**	167
B2	99	**k1**	90
d1	11,5		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WRS, WRE (кривые Q–H, размеры, масса, условия эксплуатации).

Источник: каталог Wellmix WRS, WRE от 23.10.2026: стр. 20 (артикул, Hmax, Qmax, P1, ток, размеры, масса), 20 (график), 17–18 (условия, конструкция).